



Midac suljetut ryhmäakut

Midac suljetut akut soveltuvat varavoimaksi tietoliikenne- ja UPS-sovellutuksiin, sekä sähkön tuotantoon ja jakeluun. Midac on eurooppalainen, perheomistuksessa oleva korkeaa laatua tekevä kansainvälinen akkuvalmistaja.

Midacin akkuja on käytetty yli 10 vuoden ajan suomalaisissa sähkölaitoksissa, puhelinyhtiöissä ja raskaassa teollisuudessa. Ne varmistavat teollisuuden ja kaupunkien sähköverkkoja Kemijoelta Helsinkiin.

Taulukossa on lueteltu osa varastotuotteistamme.

Lisää tuotteita löytyy osoitteesta www.midacbatteries.com

AGM akut

Elinikä	Tyyppi	Jännite V	Kapasi- teetti Ah/10h	MITAT (mm)			Paino Kg
				P	L	K	
+10 v	MTM 12-233W	12	41	196	165	170	14,0
+10 v	MTM 12-280W	12	50	228	138	213	17,2
+10 v	MTM 12-310W	12	60	350	167	179	23,5
+10 v	MTM 12-320W	12	64	259	168	213	21,8
+10 v	MTM 12-350W	12	69	259	168	213	24,0
+10 v	MTM 12-375W	12	78	350	167	179	24,6
+10 v	MTM 12-440W	12	83	305	168	213	26,6
+10 v	MTM 12-470W	12	92	329	172	223	29,9
+10 v	MTM 12-535W	12	110	407	173	231	37,2
+10 v	MTM 12-620W	12	125	345	172	278	41,7
+10 v	MTM 12 650W	12	140	483	171	223	45,7
+10 v	MTM 12-830W	12	185	234	522	223	62,5
+10 v	MTM 12-1000W	12	231	271	534	236	77,2

Pitkä-ikäiset AGM akut

Elinikä	Tyyppi	Jännite V	Kapasi- teetti Ah/10h	MITAT (mm)			Paino Kg
				P	L	K	
+12 v	MHP 12-25	12	24	166	175	125	8,0
+12 v	MHP 12-30	12	30	195	130	163	11,5
+12 v	MHP 12-50	12	50	228	138	213	18,4
+12 v	MHP 12-75	12	75	350	167	179	23,2
+12 v	MHP 6-105	6	105	195	206	240	22,4
+12 v	MHP 6-125	6	125	278	178	258	25,5
+12 v	MHP 6-160	6	160	278	178	258	30,6
+12 v	MHP 6-200	6	200	250	125	365	33,7
+12 v	MHP 2-200	2	200	110	208	260	13,5
+12 v	MHP 2-300	2	300	142	205	260	18,6
+12 v	MHP 2-400	2	400	208	195	258	25,6
+12 v	MHP 2-515	2	515	203	296	240	34,7
+12 v	MHP 2-600	2	600	175	252	358	36,0
+12 v	MHP 2-800	2	800	173	350	347	49,0
+12 v	MHP 2-1000	2	1 000	173	430	347	59,5
+12 v	MHP 2-1200	2	1 200	175	510	347	71,5
+12 v	MHP 2-1500	2	1 500	318	341	351	86,5

Etunapa-akut

Elinikä	Tyyppi	V	Ah/10h	P	L	K	Kg
+12 v	MFT 12-100A	12	100	558	125	230	37,5
+12 v	MFT 12-150A	12	150	558	125	311	54,0
+12 v	MFT 12-175A	12	175	558	125	311	55,0
+12 v	MFT 12-50B	12	50	277	105	260	17,8
+12 v	MFT 12-80B	12	80	395	105	270	28,5
+12 v	MFT 12-93B	12	93	395	105	270	28,5
+12 v	MFT 12-100B	12	100	508	110	238	33,2
+12 v	MFT 12-155B	12	150	551	110	320	51,0

Putkilevy-akku, GEL

Elinikä	Tyyppi	V	Ah/10h	P	L	K	Kg
18 v	OPzV 150	2	150	103	206	385	15,0
18 v	OPzV 200	2	200	103	206	385	18,0
18 v	OPzV 250	2	250	124	206	385	22,0
18 v	OPzV 300	2	300	145	206	385	25,5
18 v	OPzV 350	2	350	124	206	504	28,0
18 v	OPzV 420	2	420	145	206	504	33,5
18 v	OPzV 490	2	490	166	206	504	34,5
18 v	OPzV 600	2	600	145	206	679	46,5
18 v	OPzV 800	2	800	210	192	679	62,0
18 v	OPzV 1000	2	1 000	210	233	679	77,5
18 v	OPzV 1200	2	1 200	210	275	679	91,5
18 v	OPzV 1500	2	1 500	210	340	677	112,5
18 v	OPzV 2000	2	2 000	212	399	804	153,0
18 v	OPzV 2500	2	2 500	212	487	804	194,0
18 v	OPzV 3000	2	3 000	212	576	804	230,0