

NPP Power suljetut ryhmäakut

NP-sarja on AGM akku, suunniteltu yleiskäyttöä varten.

Elinikä	Tyyppi	Volt	Ah/ 20HR	Navat	Mitat mm				Paino Kg
					P	S	K	NK	
3-5 v	NP12V1,2Ah	12	1,2	F1	98	43	52	58	0,54
3-5 v	NP12V2,3Ah	12	2,3	F1	178	3	60	66	0,88
3-5 v	NP12V7Ah	12	7	F1	151	65	94	100	2,10
3-5 v	NP12V7,2Ah	12	7,2	F2	151	65	94	100	2,20
3-5 v	NP12V12Ah	12	12	F2	151	98	95	101	3,40
3-5 v	NP12V17Ah	12	17	M5	181	77	167	167	5,50
3-5 v	NP12V26Ah	12	26	M5	166	175	125	125	7,90
10-12 v	NP12V45Ah	12	45	M6	197	165	170	170	13,80

HR-sarja sopii erityisesti sovelluksiin, missä tarvitaan suuria litratehoja.

Elinikä	Tyyppi	Volt	W/kn @15min 1,67V/kn	Ah/ 20HR	Mitat mm				Paino Kg
					P	S	K	NK	
3-5 v	HR634W	6	34	9	151	34	94	100	1,35
3-5 v	HR1221W	12	21	5	90	70	101	107	1,62
3-5 v	HR1234W	12	34	9	151	65	94	100	2,60
3-5 v	HR12110W	12	110	28	166	126	174	174	8,80

NPD Deep Cycle sarja on suunniteltu syklistä käyttöä varten

Elinikä	Tyyppi	Volt	Ah/ 20HR		Mitat mm				Paino Kg
					P	S	K	NK	
6-9 v	NPD12V7,2Ah	12	7,2	F2	151	65	94	100	2,60
6-9 v	NPD12V12Ah	12	12	F2	151	98	95	101	4,05
6-9 v	NPD12V20Ah	12	20	M5	181	77	167	167	5,80
6-9 v	NPD12V26Ah	12	28	M5	166	175	125	125	8,20
6-9 v	NPD12V28Ah	12	28	M6	166	126	174	174	8,80
10-12 v	NPD12V45Ah	12	45	M6	197	165	170	170	14,30
10-12 v	NPD12V90Ah	12	90	M6	306	169	211	215	28,50
10-12 v	NPD12V100Ah	12	100	M8	330	171	214	220	30,50

NPG AGM GEL sarja vaativaan ympäristöön

Elinikä	Tyyppi	Volt	Ah/ 20HR		Mitat mm				Paino Kg
					P	S	K	NK	
10-12 v	NPG12V40Ah	12	40	M6	197	165	170	170	13,50
10-12 v	NPG12V50Ah	12	50	M6	230	138	211	215	17,30
10-12 v	NPG12V100Ah	12	100	M8	330	171	214	220	30,50
10-12 v	NPG12V150Ah	12	150	M8	485	172	240	240	44,50
10-12 v	NPG12V250Ah	12	250	M8	521	269	220	224	75,50

FT sarja on etunapa-akku (saatavana myös GEL versiona, pyydä tarjous!)

Elinikä	Tyyppi	Volt	Ah/ 20HR		Mitat mm				Paino Kg
					P	L	K	NK	
12 v	FT12V50Ah	12	50	M6	277	106	221	221	17,30
12 v	FT12V75Ah	12	75	M6	562	114	189	189	24,50
12 v	FT12V100Ah	12	100	M8	395	110	286	286	32,80
12 v	FT12V105Ah	12	105	M8	506	110	224	239	32,00
12 v	FT12V125Ah	12	125	M8	550	105	315	315	42,00
12 v	FT12V150Ah	12	150	M8	551	110	287	287	47,50
12 v	FT12V155Ah	12	155	M8	546	125	315	315	50,00
12 v	FT12V180Ah	12	180	M8	546	125	315	315	55,00
12 v	FT12V200Ah	12	200	M8	546	125	317	323	60,50